

**BLIND ANSI B 16.5**

Diam.	De	Sp	Kg.	Sp. R.T.J	S.150
8"	342,9	28,6	21	6,4	
10"	406,4	30,2	30	6,4	
12"	482,6	31,7	45	6,4	RF
14"	533,4	34,9	59	6,4	
16"	596,9	36,5	79	6,4	
18"	635	39,7	97	6,4	
20"	698,5	42,9	124	6,4	
22"	749,3	46	151	6,4	
24"	812,8	47,6	188	6,4	

Diam.	De	Sp	Kg.	Sp. R.T.J	S.300
8"	381	41,3	35,2	7,9	
10"	444,5	47,6	57	7,9	
12"	520,7	50,8	82	7,9	RF
14"	584,2	54	106	7,9	
16"	647,7	57,1	140	7,9	
18"	711,2	60,3	178	7,9	
20"	774,7	63,5	223	9,5	
22"	838,2	66,7	270	11,1	
24"	914,4	69,8	345	11,1	

Diam.	De	Sp	Kg.	Sp. R.T.J	S.600
8"	419,1	62	58	7,9	
10"	508	69,9	98	7,9	
12"	558,8	73,1	125	7,9	RF
14"	603,2	76,2	151	7,9	
16"	685,8	82,6	215	7,9	
18"	742,9	88,9	287	7,9	
20"	812,8	95,3	366	9,5	
22"	869,9	101,6	437	11,1	
24"	939,8	108	532	11,1	

Diam.	De	Sp	Kg.	Sp. R.T.J	S.900
8"	469,9	69,9	82,5	7,9	
10"	546,1	76,2	123	7,9	
12"	609,6	85,8	174	7,9	RF
14"	641,2	92,1	225	11,1	
16"	704,8	95,3	280	11,1	
18"	787,4	108	400	12,7	
20"	857,2	114,3	503	12,7	
24"	1041,4	146,1	953	15,9	

Diam.	De	Sp	Kg.	Sp. R.T.J	S.1500
8"	482,6	92,74	122	11,1	
10"	584,2	114,3	210	11,1	
12"	673,1	129,5	315	14,3	RTJ
14"	749,3	139,7	423	15,9	
16"	825,5	152,4	590	17,5	
18"	914,4	168,3	795	17,5	
20"	984,2	184,2	1030	17,5	
24"	1168,4	209,6	1650	20,6	

Diam.	De	Sp	Kg.	Sp. R.T.J	S.2500
6"	482,6	114,3	156	12,7	
8"	552,4	133,4	242	14,3	
10"	673,1	171,5	465	17,5	RTJ
12"	762	190,5	665	17,5	