

BLIND B16.47 serie A RF

Diam.	De	Sp	Kg.	S.150
26"	569,9	68,3	306	
28"	927,1	71,4	363	
30"	984,2	74,7	431	
32"	1060,4	80,8	539	
34"	1111,2	82,5	602	
36"	1168,4	90,4	733	
38"	1238,2	87,4	798	
40"	1289	90,4	895	
42"	1346,2	96,8	1048	
44"	1403,3	101,6	1195	
46"	1454,1	103,1	1306	
48"	1511,3	107,9	1476	
50"	1568,4	111,2	1625	
52"	1625,6	115,8	1823	
54"	1682,7	120,6	2040	
56"	1746,2	124	2256	
58"	1803,4	128,5	2501	
60"	1854,2	131,8	2710	

Diam.	De	Sp	Kg.	R.T.J	S.300
26"	971,5	84,1	460	12,7	
28"	1035	90,5	566	12,7	
30"	1092,2	95,3	663	12,7	
32"	1149,5	100,1	771	14,3	
34"	1206,5	104,7	893	14,3	
36"	1270	111,3	1044	14,3	
38"	1168,5	108	875		
40"	1238,5	114,3	1039		
42"	1289	119,1	1177		
44"	1352,5	123,8	1346		
46"	1416	128,6	1536		
48"	1467	133,4	1707		
50"	1530,5	139,7	1944		
52"	1581	144,5	2153		
54"	1657,5	152,5	2494		
56"	1708	154	2682		
58"	1759	158,8	2925		
60"	1810	163,5	3198		

Diam.	De	Sp	Kg.	R.T.J	S.600
26"	1016	131,8	768	12,7	
28"	1073,1	138,2	900	12,7	
30"	1130,5	146,1	1065	12,7	
32"	1194	154	1243	14,3	
34"	1244,5	160,4	1417	14,3	
36"	1314,5	168,3	1652	14,3	
38"	1270,5	162	1499		
40"	1321	168,3	1683		
42"	1403,5	177,9	2015		
44"	1454	184,2	2233		
46"	1511,5	192,1	2530		
48"	1594	201,7	2939		
50"	1670	209,6	3367		
52"	1721	216	3667		
54"	1778	223,9	4078		
56"	1854	231,8	4571		
58"	1905	238,2	4974		
60"	1994	249,3	5737		