

BLIND B16.47 serie B RF

Diam.	De	Sp	Kg.	S.150
26"	785,9	44,5	164	
28"	836,7	47,8	200	
30"	887,5	50,8	240	
32"	941,3	53,9	287	
34"	1004,8	57,2	347	
36"	1057,2	58,7	395	
38"	1124	63,5	483	
40"	1174,8	66,6	553	
42"	1225,6	68,3	618	
44"	1276,4	71,4	701	
46"	1341,4	74,7	813	
48"	1392,2	77,7	911	
50"	1443	80,8	1017	
52"	1493,8	84,1	1134	
54"	1549,4	87,4	1268	
56"	1600,2	90,4	1400	
58"	1674,9	93,5	1589	
60"	1725,7	96,8	1746	

Diam.	De	Sp	Kg.	S.300
26"	866,8	88,9	390	
28"	920,7	88,9	441	
30"	990,6	93,7	537	
32"	1054,1	103,2	673	
34"	1108	103,2	743	
36"	1171,5	103,2	843	
38"	1222,3	111,3	978	
40"	1273,05	115,8	1104	
42"	1333,5	119,1	1249	
44"	1384,3	127	1433	
46"	1460,5	130,1	1641	
48"	1511,3	134,9	1819	
50"	1562,1	139,7	2011	
52"	1612,9	144,3	2212	
54"	1673,4	149,4	2473	
56"	1765,3	157	2899	
58"	1827,3	162,1	3184	
60"	1878,1	166,6	3486	

Diam.	De	Sp	Kg.	S.600
26"	889	117,7	527	
28"	952,5	122,2	629	
30"	1022,35	133,4	794	
32"	1085,85	141,3	949	
34"	1162,05	150,7	1165	
36"	1212,85	157,3	1320	